

PASTA MURO INTERIOR 824

:: DESCRIPCIÓN

Aparejo en pasta de terminación lisa. Diseñado a base de resina viníl-acrítica con buena adherencia sobre muros de hormigón y estucos en general.

:: USOS TÍPICOS

USAR SÓLO EN INTERIORES y EN AMBIENTES SECOS. Formulado para corregir superficies porosas o imperfectas, previo a la aplicación de pinturas decorativas o papel mural. No es un material para relleno o de reparación.

:: PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie a cubrir deberá estar libre de grasas, aceites, ceras o cualquier otro agente desmoldante o sellante. La superficie debe estar limpia, seca, sin polvo, hongos, pintura o material suelto o descascarado. Se recomienda efectuar un limpieza mediante escobillado, lijado o con herramientas para eliminar todo material suelto y aspirar el polvo resultante. En paneles de fibrocementos o yeso cartón, se recomienda primero, aplicar un puente adherente acrílico en base acuosa, antes de la pasta. Sobre otro tipo de superficie, favor consultar con nuestro Departamento Técnico.

:: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: Viníl-Acrílico

Acabado: Mate

Color: Blanco invierno

Rugosidad: Fino

Rendimiento teórico de mezcla: 1 kg / m². Según espesor y rugosidad

Aplicación: Llana y lijado final

Diluyente: No es necesario.

TIEMPOS DE SECADO

Lijado inicial: 5 a 8 hrs. (20°C)

Lijado final: 24 hrs. (20°C)

Seco para pintar: 48 hrs.

Envase: Tinetas (30 kilos), tambor (250 kilos) retornable

:: PRECAUCIONES

Almacenar en lugares frescos y secos. No aplicar ni almacenar bajo los 10°C.