

BARNIZ MARINO 806

:: DESCRIPCIÓN

Producto formulado en base a resinas alquídicas largas en aceite que le confieren notables características de retención de brillo, secado rápido y resistencia al frote. Buena adherencia, brochabilidad y dureza, logrando terminaciones de excelente calidad.

:: USOS TÍPICOS

Para pintado tanto interior como exterior de maderas.

:: PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La madera debe estar limpia, seca, sin manchas ni grasas o aceites. Libre de impregnantes aceitosos.

Aplicar la primera capa diluida en 20% de aguarrás mineral. Dejar secar, pasar lija suave y terminar con 2 capas con 5 a 10% de dilución.

:: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: Alquídico

Acabado: Brillante

Color: Natural y tonos madera

Rendimiento teórico: Aprox 40m² por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie.

Aplicación: Brocha, muñequilla o pistola.

Diluyente: 10 a 20% en aguarrás mineral en la primera capa. 5 a 10% en las capas posteriores.

TIEMPOS DE SECADO

Tacto: 4-6 hrs.

Duro: 8-12 hrs.

Repintado: 12 hrs. mínimo

Envase: Galón (3785 cc) / Tineta (18,9 lt) / Tambor (200 lt)

:: PRECAUCIONES

Almacenar en lugares frescos y secos. No aplicar ni almacenar bajo los 10°C.