PINTURA ELASTOMÉRICA PARA FACHADAS 940

:: DESCRIPCIÓN

Producto formulado en base a resinas acrílicas puras emulsionados en agua que le confieren notables características de retención de brillo, secado rápido y resistencia al frote. Buena adherencia, flexibilidad y dureza, logrando terminaciones de excelente calidad. Producto contiene fungicidas inocuos para el ser humano. Producto semi brillo de gran elasticidad (800%) y gran resistencia a la intemperie.

:: USOS TÍPICOS

Para pintado tanto interior como exterior. Pintura para baños, cocinas. Gran resistencia al desarrollo de hongos, ideal para lugares donde se requiere limpieza continua. Producto indicado para la impermeabilización de superficies exteriores de hormigón, este recubrimiento tapa fisuras y grietas menores, impidiendo la filtración de la humedad proveniente de aguas lluvias. Pintura apta para el sellado de azoteas.

:: PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie a pintar deberá estar libre de grasas, aceites, ceras o cualquier otro agente desmoldante. La superficie debe estar limpia, seca, sin polvo, hongos, pintura suelta o descascarada.

En repintados sobre superficies con brillo, éste debe ser eliminado mediante lijado.

:: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: Acrílico

Acabado: Semi-Brillo

Color: Blanco y colores a pedido (Pasteles).

Rendimiento teórico: 40 m² / gal / mano. Sin considerar pérdidas

Aplicación: Brocha, rodillo y equipo Airless

Diluyente: Agua limpia. Diluir según método de aplicación. 10% máximo.

TIEMPOS DE SECADO

Tacto: 2-3 hrs.

Duro: 4-6 hrs.

Repintado: 6 hrs. mínimo

Envase: Galón (3785 cc) / Tineta (18,9 lt) / Tambor (200 lt)

:: PRECAUCIONES

Almacenar en lugares frescos y secos. No aplicar ni almacenar bajo los 10°C.