

### DESCRIPCION

Pintura contrastante para demarcación vial, en base a resinas acrílicas base solvente, pigmentos, extendedores y aditivos especiales. De gran visibilidad y rápido secado, posee buena resistencia a la abrasión y al tránsito vehicular.

### USOS

Recomendado para pintar franjas demarcatorias de vialidad en ambientes industriales, estacionamientos o en recintos comerciales. Buen desempeño en interior como en exterior, sobre carpetas asfálticas o de hormigón. Buena resistencia a la radiación ultravioleta.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar deberá estar libre de grasas, aceites, ceras o cualquier otro agente desmoldante. Deben estar limpias, secas, sin polvo, hongos, pintura o material suelto o descascarado.

La temperatura de la superficie a pintar nunca deberá ser superior a los 35°C.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	Acrílico
Acabado	Mate
Color	Blanco y Amarillo
Rendimiento teórico	90 metros lineales de franjas de 10 cms. de ancho a 200 micrones de espesor. Sin considerar pérdidas.
Aplicación	Rodillo, brocha, pistola convencional y equipo Airless.
Diluyente	S031. Diluir según método de aplicación. 10% máximo

### TIEMPO DE SECADO

Tacto	5 a 10 minutos
Tránsito vehicular	15 minutos.

Envase	Galón, Tinetas (5 gls.)
--------	-------------------------

### PRECAUCIONES

Almacenar en lugar fresco y seco. No aplicar ni almacenar bajo los 10°C.