passol *innovando con pasión*

PRODUCTO: ***DILUYENTE SINTETICO***

FICHA TÉCNICA

1. Descripción

Líquido incoloro o ligeramente amarillento, transparente, de olor característico. Su formulación se basa en una mezcla de solventes alifáticos destinado principalmente a la dilución de esmaltes sintéticos para lograr una adecuada viscosidad de aplicación, una mayor velocidad de secado y una terminación brillante de la película.

2. Usos

Como diluyente para regular la viscosidad de pinturas alquidicas decorativas, tales como esmaltes sintéticos, oleos, barnices y anticorrosivos, en medidas aconsejables del 5 % al 10% sobre el total del volumen. También se utiliza como disolvente para mantener las herramientas de pintados (brochas, espátulas, recipientes, etc.) limpias para su uso.

3. Seguridad

Manipular con precaución, producto inflamable, tóxico por ingestión e inhalación prolongada.
El contacto con la piel puede provocar irritaciones.
Mantener fuera del alcance de los niños.

4. Presentación

Cajas, 20 Botellas de 1 litro
Cajas, 6 Bidones de 5 Litros
Tambor de 200 Litros.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

DENSIDAD:	0.723 ± 0.005 g/ml
RANGO DE DESTILACION:	79 – 188 °C
ACIDEZ:	< 0.005 mg KOH/g
COLOR APHA: :	10 (Pt - Co)
SOLUBILIDAD:	Insoluble en agua.
PUNTO INFLAMACIÓN:	-2°C
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	Mantener envases cerrados, en ambientes frescos. Evitar contacto con el agua.

Esta versión anula la anterior. **Última revisión:** Enero de 2016

QUÍMICA PASSOL S.A. Viña del Mar: Calle Limache 4225, Fono 56 + 32 + 238 9800 / Santiago: Fono: 56 + 2 + 5920202
Para mayor información www.passol.cl / info@passol.cl