

SELLADOR ACRÍLICO RECORD 819

:: DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico en base acuosa, formulado como imprimante de superficies de albañilería en general.

:: USOS TÍPICOS

Sellar y uniformar, absorción de muros, tabiques y superficies empastadas. Requiere terminación con esmalte al agua o látex acrílico. Útil como membrana de curado.

:: PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie a pintar deberá estar libre de grasas, aceites, ceras o cualquier otro agente desmoldante. La superficie debe estar limpia, seca, sin polvo, hongos, pintura suelta o descascarada. Para pintar sobre superficies brillantes, se recomienda lijar suavemente y eliminar el polvo antes de aplicar la pintura.

:: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: Acrílico

Acabado: Satinado

Color: Blanco lechoso incoloro una vez seco.

Rendimiento teórico (por mano): Aprox 45m² por galón, dependiendo de las condiciones y porosidad de la superficie.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente: 10 a 30% en volumen agua.

TIEMPOS DE SECADO

Tacto: 2-3 hrs

Duro: 4-6 hrs.

Repintado: 6 hrs. mínimo

Envase: Galón (3785 cc) / Tineta (18,9 lt) / Tambor (200 lt)

:: PRECAUCIONES

Almacenar en lugares frescos y secos. No aplicar ni almacenar bajo los 10°C.